

NIC100-I

Tärkeimmät ominaisuudet

Tefcold NIC100-I on valkoinen, kaarevalla taakse avautuvalla lasikannella varustettu pieni säiliöpakastin. Soveltuu moneen käyttökohteeseen, missä tilaa on rajoitetusti.

- sisältää sisätilan jakajat, käytössä 9 lokeroa

(ks. kuva alla)

- alla 4 pyörää, joista 2 lukittavissa

- digitaalinen lämpötilanäyttö

- sisäosat valkoiset

- kannessa vakiona lukko

- ilman sisävaloa

- saatavana valaistulla mainostelineellä,
jossa erillinen valokytkin.



Tekniset tiedot

Ulkomitat (KxLxS):	918 x 665 x 665 mm
mainosvalolla	1105 x 665 x 665 mm
Sisämitat (KxLxS):	571 x 510 x 510 mm
Nettopaino:	47 kg
Nettotilavuus:	115 l
Bruttotilavuus:	130 l
Liitäntäteho:	120 W
Sulatus:	Manuaalinen
Energiankulutus:	2,5 kWh / vrk
Äänitaso:	41 dBA
Kylmäaine:	R600a
Täyttömäärä:	50 g
Lämpötilaohjaus:	Mekaaninen termostaatti
Lämpötila-alue:	-14...-24 °C
Lämpötilaluokitus:	5
Toimintaolosuhteet:	Minimi + 16 °C Maksimi + 43 °C / 50% suht. ilmankosteus

Lisävarusteita

- asiakaskohtainen grafiikka 4 kyljellä
(ks. Kuva alapuolella)
- lankakorit (maks. korimäärä 2kpl)
- valaistu mainosteline (ks. kuva alapuolella)
- mainostelineen grafiikka

Kuljetus

Bruttopaino:	50 kg
Pakkauksen koko KxLxS:	970 x 700 x 700 mm
Laitteita /40´kontti:	102 kpl

mainosvalossa erillinen valokytkin >



Fenno Laitepalvelut

Petikontie 20
01720 Vantaa

p. 020 1102 800
info@fennoservices.fi

Y-tunnus FI 261 3726-7
www.fennoservices.fi