

## SCU 1220-I

### Tärkeimmät ominaisuudet

*Tefcold SCU1220-I on lasiovellinen kylmakaappi.*

- 3 säädettävää hyllyä (hyllyn ala 490x360mm)
- sisällä LED-vaakavallo
- vakiona lukko >
- ulkoinen lämpötilanäyttö >
- alla siirtelyä helpottavat pyörät, edessä säätöjalat



### Tekniset tiedot

Ulkomitat (KxLxS):	1315 x 595 x 640 mm
Sisämitat (KxLxS):	1027 x 470 x 440 mm
Nettopaino:	59 kg
Nettilavuus:	190 l
Bruttolavuus:	215 l
Liitäntäteho:	229 W
Sulatus:	Automaattinen
Energiankulutus:	1,9 kWh / vrk
Äänitaso:	45 dB
Kylmäaine:	R600a
Täyttömäärä:	50 g
Lauhdutinrakenne:	Lankalauhdutin
Lämpötilaohjaus:	Mekaaninen termostaatti
Lämpötila-alue:	+2°C...+10°C
Lämpötilaluokitus:	4
Toimintaolosuhteet:	Minimi + 16 °C Maksimi + 30 °C / 55% suht. ilmankosteus

### Kuljetus

Bruttopaino:	64 kg
Pakkauksen koko KxLxS:	1410 x 680 x 710 mm
Kaappeja /40'kontti:	54 kpl

### Tilavuudet

0,33l tölkkejä	301 kpl
0,5l tölkkejä	175 kpl
0,33l pulloja	133 kpl

### Lisävarusteita

- asiakaskohtaiset teippaukset
- kätisyyden vaihto
- elektroninen lämpötilaohjaus, +2...6°C
- mainosvalo >
- alu-harmaat ovikehykset >>
- läpinäkyvät hyllyjen hinnoittelulistat
- asiakkaan teippaus kylkiin
- umpiovellinen >>>

