

UFSC 1450G CP

Tärkeimmät ominaisuudet

Tefcold UFSC1450G CP on lasiovellinen pakastinkaappi mainosvalolla. Laitteen runko valkoinen, sisäkuori alumiinipinnoitettu. Vahva vedin.

- 6 kiinteää pakastavaa hyllyä
- maksimaalinen tuotteiden näkyvyys
- sisällä vahva LED-pystyvalo tuotteille
- vakiovarusteena lukko
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- alla takana pyörät, edessä säätöjalat
- yhteensopiva kylmakaappi SCU1450 CP kanssa

Tekniset tiedot

Ulkomitat (KxLxS):	2090 x 680 x 655 mm
Sisämitat (KxLxS):	1684 x 577 x 495 mm
Hyllyjen mitat (KxLxS):	5 krt 200 x 577 x 390 mm 1 krt 210 x 577 x 390 mm Alataso 225 x 577 x 450 mm
Nettopaino:	117 kg
Nettovolumi:	353 l
Bruttovolumi:	480 l
Liitäntäteho:	867 W
Sulatus:	Manuaalinen
Energiankulutus:	15 kWh / vrk
Äänitaso:	45 dB
Kylmäaine:	R404a
Täyttömäärä:	500 g
Lauhdutinrakenne:	Lankalauhdutin
Lämpötilaohjaus:	Mekaaninen termostaatti
Lämpötila-alue:	-22°C...-12°C
Lämpötilaluokitus:	03/N
Toimintaolosuhteet:	Minimi + 16 °C Maksimi + 32 °C / 55% suht. ilmankosteus

Kuljetus

Bruttopaino:	131 kg
Pakkauksen koko KxLxS:	2207 x 705 x 760 mm
Kaappeja /20' kontti:	24 kpl
Kaappeja /40' kontti:	51 kpl

Lisävarusteita

- asiakaskohtaiset teippaukset
- harmaat ovikehykset >

