

## AVO G POF

### Tärkeimmät ominaisuudet

AVO G POF on edestä avoin kylmälaite. Muotoilultaan soveltuu myymälän seinustalle, hyllypäätyyn tai keskilattiaratkaisuksi. Läpinäkyvien lasiseinien ja vahvan pystysuoran valaistuksen ansiosta laitteesta maksimaalinen tuotteiden näkyvyys. Rungon väri valittavissa.

- Elektroninen lämpötilaohjaus ja digitaalinen lämpötilan näyttö
- Tehokas puhallinjäähdytys
- Yöverho
- 3 säädettävissä olevaa levyhyllyä, jotka soveltuvat erikokoisille tuotteille.
- Alla pyörät helpottamassa liikuttelua; 2 kääntyvää, pyörää edessä, 2 kiinteää takana.
- Pystysuorat LED-valorimat valaisemassa tuotteita.
- Vakiovarusteena hyllyjen hinnoittelulistat
- Valmistettu ympäristöystävällisellä kylmäaineella R290a
- Käytettävissä paljon pintoja asiakaskohtaiselle grafiikalle



### Tekniset tiedot

Ulkomitat (KxLxS):	1700 x 540 x 630 mm
Sisämitat (KxLxS):	1090 x 505 x 460 mm
Nettopaino:	100 kg
Bruttotilavuus:	267 l
Nettotilavuus:	203 l
Liitäntäteho:	580 W
Sisävalo:	2 x pysty LED-rima (4,2W)
Sulatus:	Automaattinen
Energiankulutus:	9,8 kWh / vrk
Äänitaso:	-
Kylmäaine:	R290, 140g
Lämpötilaohjaus:	Elektroninen termostaatti
Lämpötila-alue:	+2 ... +6°C
Toimintaolosuhteet:	Minimi + 16 °C Maksimi + 25 °C / 55% suht. ilmankosteus

### Kuljetus

Bruttopaino:	108 kg
Pakkauksen koko KxLxS:	1800 x 600 x 730 mm
Kaappeja /20'kontti:	30
Kaappeja /40'kontti:	60
Kaappeja /13,6lm auto:	66

### Tilavuudet

0,5l PET pulloja	140 kpl
0,33l tölkkejä	280 kpl
0,33l pulloja	189 kpl

### Lisävarusteita

- asiakaskohtaiset grafiikat (ks.kuva, grafiikka-ala oranssilla)
- hyllyjen reunagrafiikat



### Fenno Laitepalvelut

Petikontie 20  
01720 Vantaa

p. 020 1102 800  
info@fennoservices.fi

Y-tunnus FI 261 3726-7  
www.fennoservices.fi