

## BLC 3

### Tärkeimmät ominaisuudet

*Tefcold BLC3 on ravintoloiden, suurtalouskeittiöiden sekä muiden ruuanvalmistuspisteiden käyttöön suunniteltu pikapakastus-/jäähdytyskaappi. Sisällä johteet, joihin mahtuu 3 kpl GN1/1- tai EN 400x600 -mitoituksella olevaa astiaa. Pikajäähdyttäjässä on 4 ennalta-asetettua, helppokäyttöistä jäähdytysohjelmaa. Laite toimii automaattisella kuumakaasusulatuksella. Kaikki pinnat ruostumatonta terästä (SS304).*

- automaattisesti sulkeutuva ovi
- ohjelmitavissa oleva termostaatti
- alla korkeussäätöiset jalat
- helposti vaihdettava ovitiiviste



### Tekniset tiedot

Ulkomitat (KxLxS):	925 x 800 x 815 mm
Sisämitat (KxLxS):	330 x 660 x 420 mm
Nettopaino:	117 kg
Nettotilavuus:	82 l
Bruttotilavuus:	92 l
Kytkenä V/Hz:	220-240 V / 50 Hz
Liitäntäteho:	770 W
Sulatus:	Automaattinen, kuumakaasu
Energiankulutus:	- kWh / vrk
Äänitaso:	49 dB
Kylmäaine:	R404a
Täyttömäärä:	750 g
Lämpötilaohjaus:	Elektroninen, ohjelmitavissa
Lämpötila-alue:	-18 ... +70 ° / +3 ... +70°C
Kapasiteetti, kg	12 kg > +70 °C jäähdytys +3°C:een: kesto 90 minuuttia 8 kg > +70 °C pakastus -18 °C:een: kesto 240 min
Lämpötilaluokitus:	04 +/- ST
Toimintaolosuhteet:	Minimi + 16 °C Maksimi + 38 °C / 55% suht. ilmankosteus

### Kuljetus

Bruttopaino:	122 kg
Pakkauksen koko KxLxS:	900 x 1110 x 920 mm
Laitteita /40´kontti:	52 kpl