

CETUS 200 BT/BT

Tärkeimmät ominaisuudet

CETUS 200 BT/BT on pakastevitriini, jossa yhdistettynä allas- sekä kaappipakastin. Soveltuu erinomaisesti käyttökohteisiin, jossa tilaa käytössä rajoitetusti ja tarve myydä isompiakin pakattuja tuotteita. Laite toimii kokonaan automaattisella sähköisellä sulatuksella. Sekä kaappi- ja allasosiossa on valaistus tuotteille. Tehokas puhallinjäähdytys takaa myytävälle tuotteille tasaisen lämpötilan.

- automaattinen sulatus
- liukuovellinen yläkaappi (3 ovea) ja liukannellinen allas
- kaksi erillistä plug-in laitetta, joissa molemmissa oma elektroninen lämpötilaohjaus, kaksi kompressoria
- runkoväri valkoinen (RAL9016)/harmaa, edessä harmaa törmäyssuoja (materiaali PVC)
- kaapissa säädettävät lankahyllyt
- hyllyihin saatavana erikseen hinnoittelulistat
- automaattinen lauhdeveden haihdutus
- liitäntäjohto ilman pistoketta
- saatavana myös 1400mm leveänä (CETUS140)



Tekniset tiedot

Ulkomitat (KxLxS):	2027 x 1995 x 916 mm
Sisämitat (KxLxS):	ks tekniset mitat
Hyllymitat (LxS):	ks tekniset mitat
Nettopaino:	
Nettotilavuus:	756 l (allas 458 dm ³ , yläkaappi 283 dm ³)
Bruttotilavuus:	
Liitäntäteho:	
Sulatus:	Automaattinen, sähkösulatus
Energiankulutus:	- kWh / vrk
Äänitaso:	- dBA
Kylmäaine:	R404a
Lämpötilaohjaus:	Elektroninen, 2 ohjaukkeloa
Lämpötila-alue:	yläkaappi -18...-23°C / allas -18 ... -20°C
Toimintaolosuhteet:	Minimi + 16 °C Maksimi + 25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Ilmastoluokitus:	3

Kuljetus

Bruttopaino:	
Pakkauksen koko KxLxS:	2255 x 2200 x 950 mm
Kaappeja 13,6lvm auto:	

Lisävarusteita:

- asiakaskohtaiset teippaukset
- läpinäkyvät kaappiosan hinnoittelulistat

Fenno Laitepalvelut

Petikontie 20
01270 Vantaa

p. 020 1102 800
info@fennoservices.fi

Y-tunnus FI 261 3726-7
www.fennoservices.fi

Tekniset mitat

