

CF7210 - GASTRONORM VALMISTUSPÖYTÄ

Tärkeimmät ominaisuudet

Tefcold CF7210 on korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä valmistettu pakastintaso automaattisella sulatuksella ja tehokkaalla puhallinjäähdytyksellä. Laitteessa on kaksi kaappia itsestäänsulkeutuvilla ovilla ja oveen integroiduilla vetimillä. Sisätilat GN-mitoituksella, jolloin sisälle mahtuvat standardi GN 1/1-kokoiset astiat.

- kaksiovinen, 2 hyllyä GN 1/1-mitoituksella
- tehokas puhallinjäähdytys
- ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä (SS304)
- elektroninen lämpötilaohjaus digitaalisella lämpötilänäytöllä
- erikseen irroitettava pöytälevy
- vakiovarusteena roiskesuoja
- alla tukevat säätöjalat, 4kpl
- itsestään sulkeutuvat saranaovet
- vakiovarusteena lukko
- saatavana myös ilman roiskesuojaa
- saatavana myös kylmätasona (CK7210)



Tekniset tiedot

Ulkomitat (KxLxS):	925-980 x 1360 x 700 mm
Sisämitat (KxLxS):	589 x 902 x 530 mm
Hyllymäärä, koko	2 hyllyä, GN 1/1
Nettopaino:	120 kg
Nettotilavuus:	272 l
Bruttotilavuus:	282 l
Liitäntäteho:	700 W
Sulatus:	automaattinen
Energiankulutus:	8,2 kWh/vrk
Äänitaso:	45 dB
Kylmäaine:	R404a
Täyttömäärä:	300 g
Lämpötilaohjaus:	Elektroninen
Lämpötila-alue:	-10... -20°C
Lämpötilaluokitus:	04/ST
Toimintaolosuhteet:	Minimi + 16 °C Maksimi + 38 °C / 50% suht. ilmankosteus



Kuljetus

Bruttopaino:	130 kg
Pakkausmitat (KxLxS):	1010 x 1405 x 750 mm
Laitteita 40'kontti :	48 kpl

Lisävarusteita

Asennussarja 2 vetolaatikkoa