

FSC1200H

Tärkeimmät ominaisuudet

Tefcold FSC1200H on lasiovilla varustettu, saranaovellinen kylmäkaappi.

Tehokas puhallinjäähdytys.

- mekaaninen lämpötilan ohjaus
- 4 täysin säätävää hyllyä sekä pohjahylly
- sisällä vahva pystyvalaistus tuotteille
- alla säätöjalat , 2kpl, ja pyörät, 4kpl
- ulkoväri valkoinen, mustat oviraamit, sisäkuori alumiinipinnoitettu
- itsestään sulkeutuvat saranaovet
- saatavana myös 1m leveänä (FSC1000) ja liukuovilla (FSC1200S)



Tekniset tiedot

Ulkomitat (KxLxS):	2010x1200x790mm
Sisämitat (KxLxS):	1533x1090x670mm
Nettopaino:	174 kg
Nettotilavuus:	852 l
Bruttotilavuus:	970 l
Liitäntäteho:	850 W
Sulatus:	Automaattinen
Energiankulutus:	6,8 kWh / vrk
Äänitaso:	48 dB
Kylmäaine:	R134a, 450g
Lämpötilaohjaus:	Mekaaninen
Lämpötila-alue:	+2°C...+10°C
Lämpötilaluokitus:	4
Toimintaolosuhteet:	Minimi + 16 °C Maksimi + 30 °C / 55% suht. ilmankosteus

Kuljetus

Bruttopaino:	189 kg
Pakkauksen koko KxLxS:	2050 x 1250 x 840 mm
Kaappeja /20`kontti:	12 kpl
Kaappeja /40`kontti:	24 kpl
Kaappeja/13,6m auto:	33 kpl

Tilavuudet

0,33l tölkkejä	1584 kpl
0,5l tölkkejä	1008 kpl
0,33l pulloja	720 kpl
0,5l PET-pulloja	720 kpl

Lisävarusteita

asiakaskohtaiset teippaukset
hyllyjen läpinäkyvät hinnoittelulistat
elektroninen lämpötilan ohjaus

