

## RK710

### Tärkeimmät ominaisuudet

*Tefcold RK710 on umpiovellinen suurtalouskeittiöiden käyttöön suunniteltu nollakylmakaappi. Soveltuu ruoka-ainesten ja elintarvikkeiden kylmäsäilytykseen vaativimmissakin olosuhteissa. Kylmäteholtaan soveltuu myös tuoreen lihan säilytykseen -2...+2°C.*

- ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä SS304
- 3 säädettävää lankahyllyä. Hyllyjen sijasta johteisiin sopivat G/N 2/1 mitoitetut astiat
- saatavana myös Euronorm-mitoitetuilla kiskoilla
- erittäin tehokas puhallinjäähdytys automaattisulatuksella
- elektroninen lämpötilaohjaus digitaalisella lämpötilänäytöllä
- vakiovarusteena lukko
- alla siirtelyä helpottavat 4 pyörää, joista 2 lukittavissa
- itsestään sulkeutuva ovi
- oven kätisyys vaihdettavissa
- sisävalolla (25W)
- saatavana myös lasiovellalla (RK710G)



### Tekniset tiedot

Ulkomitat (KxLxS):	2010 x 740 x 850 mm
Sisämitat (KxLxS):	1396 x 624 x 685 mm
Nettopaino:	134 kg
Nettotilavuus:	597 l
Bruttotilavuus:	650 l
Liitäntäteho:	456 W
Sulatus:	Automaattinen
Energiankulutus:	4,7 kWh / vrk
Äänitaso:	48 dB
Kylmäaine:	R134a
Täyttömäärä:	300 g
Lämpötilaohjaus:	Elektroninen
Lämpötila-alue:	-2°C...+10°C
Lämpötilaluokitus:	04 / ST (38 °C)
Toimintaolosuhteet:	Minimi + 16 °C Maksimi + 38 °C / 55% suht. ilmankosteus

### Kuljetus

Bruttopaino:	148 kg
Pakkauksen koko KxLxS:	2070 x 770 x 880 mm
Kaappeja /40'kontti:	39 kpl

### Lisävarusteita

- kätisyyden vaihto
- lasiovellalla (RK710G) >
- säätöjalat
- Euronorm-mitoitetut kiskot
- lisäjohteet

