

SCU 1450 CP

Tärkeimmät ominaisuudet

*Tefcold SCU1450CP on yksiovinen lasiovellinen kylmakaappi.
Vakiona laitteessa mainosvalo.*

- 6 säädettävää hyllyä ja vahva kahva >
- sisällä vahva pystyvalaistus tuotteille
- vakiovarusteena lukko
- ulkoinen lämpötilanäyttö
- alla siirtelyä helpottavat pyörät,
edessä säätöjalat
- saatavana myös harmailla ovikehyksillä
- yhteensopivuus pakastin UFSC1450G CP kanssa



Tekniset tiedot

| | |
|---------------------|--|
| Ulkomitat (KxLxS): | 2090 x 680 x 655 mm |
| Sisämitat (KxLxS): | 1515 x 585 x 495 mm |
| Nettopaino: | 97 kg |
| Nettotilavuus: | 374 l |
| Bruttotilavuus: | 438 l |
| Sisävalo: | 1 x 36 W sisävalo 1 x 18W mainosvalo |
| Liitäntäteho: | 350 W |
| Sulatus: | Automaattinen |
| Energiankulutus: | 4,62 kWh / vrk |
| Äänitaso: | 49 dB |
| Kylmäaine: | R134a |
| Täyttömäärä: | 200 g |
| Lämpötilaohjaus: | Mekaaninen termostaatti |
| Lämpötila-alue: | +1°C...10°C |
| Lämpötilaluokitus: | 03/N |
| Toimintaolosuhteet: | Minimi + 16 °C Maksimi + 30 °C / 55% suht. ilmankosteus |

Kuljetus

| | |
|------------------------|---------------------|
| Bruttopaino: | 107 kg |
| Pakkauksen koko KxLxS: | 2200 x 720 x 770 mm |
| Kaappeja /20'kontti: | 24 kpl |
| Kaappeja /40'kontti: | 51 kpl |

Tilavuudet

| | |
|----------------|---------|
| 0,33l tölkkejä | 720 kpl |
| 0,5l tölkkejä | 486 kpl |
| 0,33l pulloja | 360 kpl |
| 0,5l pulloja | 360 kpl |

Lisävarusteita

- asiakaskohtaiset teippaukset
- harmaat ovikehykset
- kylmäaine R600
- hyllyjen hinnoittelulistat
- läpinäkyvät hyllyjen hinnoittelulistat
- pystysuora LED-valo
- kätisyyden vaihto