

UPD 60

Tärkeimmät ominaisuudet

UPD60 on pöytätason päälle sijoitettava kylmävitriini, jota voidaan käyttää palvelu- tai itsepalvelumallisena. Laitteen kaikki sivut ovat lasia, joista yksi avautuva. Pienen kokonsa ansiosta vitriini on optimaalinen kahvila- ja kioskimyymälöissä sekä tuote-esittelykäytössä. Kylmäteholtaan soveltuu kahvila- ja leipomotuotteille sekä juomille.

- yksi avautuva ovi
- runkoväriä musta
- tehokas puhallinjäähdytys
- elektroninen lämpötilaohjaus automaattisella sulatuksella
- maksimaalinen tuotteiden näkyvyys
- 2 säädettävää lankahyllyä
- sisällä vahva led-valaistus tuotteille
- valokytin
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- ohjauskello ja kytkimet oven puolella
- ympäristöystävällinen kylmäaine R600a



Tekniset tiedot

| | |
|---------------------|--|
| Ulkomitat (KxLxS): | 855 x 428 x 386 mm |
| Sisämitat (KxLxS): | 460 x 400 x 346 mm |
| Lattia-ala: | 0,17 m ² |
| Nettopaino: | 30 kg |
| Nettobilavuus: | 58 litraa |
| Bruttobilavuus: | 60 litraa |
| Liitäntäteho: | 164 W |
| Sulatus: | Automaattinen |
| Energiankulutus: | 1,9 kWh / vrk |
| Äänitaso: | 42 dB |
| Kylmäaine: | R600a |
| Täyttömäärä: | 32 g |
| Lämpötilaohjaus: | Elektroninen termostaatti |
| Lämpötila-alue: | +2°C...+12°C |
| Lämpötilaluokitus: | 03/N |
| Toimintaolosuhteet: | Minimi + 16 °C Maksimi + 32 °C / 55% suht. ilmankosteus |

Kuljetus

| | |
|------------------------|--------------------|
| Bruttopaino: | 32 kg |
| Pakkauksen koko KxLxS: | 915 x 490 x 450 mm |

Lisävarusteita

harmaa runkoväri >

