

UPD 80

Tärkeimmät ominaisuudet

UPD 80 on pöytätason päälle sijoitettava kylmävitriini, jota voidaan käyttää joko palvelu- tai itsepalvelumallisenä. Laitteen kaikki sivut ovat lasia, joista yksi avautuva. Kokonsa ansiosta optimaalinen kahvila- ja kioskimyymälöissä sekä tuote-esittelykäytössä. Kylmäteholtaan soveltuu kahvila- ja leipomotuotteille sekä juomille.

- yksi avautuva ovi
- perusvärinä harmaa
- tehokas puhallinjäähdytys
- elektroninen lämpötilaohjaus automaattisella sulatuksella
- maksimaalinen tuotteiden näkyvyys
- 3 säädettävää lankahyllyä (hyllykoko 315x341 mm)
- sisällä vahva led-valaistus tuotteille
- valokytkin
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- ohjauskello ja kytkimet oven puolella
- vihreä kylmäaine R600a

Tekniset tiedot

| | |
|---------------------|--|
| Ulkomitat (KxLxS): | 1000 x 428 x 386 mm |
| Sisämitat (KxLxS): | 610 x 400 x 346 mm |
| Lattia-ala: | 0,17 m ² |
| Nettopaino: | 36 kg |
| Nettotilavuus: | 78 litraa |
| Bruttotilavuus: | 80 litraa |
| Liitäntäteho: | 184 W |
| Sulatus: | Automaattinen |
| Energiankulutus: | 1,9 kWh / vrk |
| Äänitaso: | 42 dB |
| Kylmäaine: | R600a |
| Täyttömäärä: | 40 g |
| Lämpötilaohjaus: | Elektroninen termostaatti |
| Lämpötila-alue: | +2°C...+12°C |
| Lämpötilaluokitus: | 03/N |
| Toimintaolosuhteet: | Minimi + 16 °C Maksimi + 32 °C / 55% suht. ilmankosteus |

Kuljetus

| | |
|------------------------|---------------------|
| Bruttopaino: | 39 kg |
| Pakkauksen koko KxLxS: | 1050 x 500 x 450 mm |

Lisävarusteita

kiiltävä musta runkoväri >

