

LPD1200F-P

Tärkeimmät ominaisuudet

Tefcold LPD1200F-P on palvelumallinen kahvilavetriini, mikä soveltuu moninaiseen tarjoiluun ja esillepanoon. Vitriinissä on 2 lasista hyllyä, joiden alla led-valokiskot. Ulko- ja sisäpinnat lasia / rosteria. Takana vitriinissä lasiset liukuovet.

- puhallinjäähdytteinen
- elektroninen lämpötilaohjaus, digitaalinen lämpötilanäyttö
- 2 säädettävää lasihyllyä sekä pohjataso
- led-valo jokaisen hyllyn alla
- takana liukuovet
- alla säätöjalat ja pyörät
- kaksinkertainen lasi, etulasi huurtumaton



Tekniset tiedot

Ulkomitat (KxLxS):	1209 x 1205 x 745 mm
Sisämitat (KxLxS):	670 x 1140 x 510 mm
Nettopaino:	232 kg
Nettotilavuus:	191 l
Bruttotilavuus:	377 l
Liitäntäteho:	580 W
Sulatus:	Automaattinen
Energiankulutus:	7,21 kWt / vrk
Äänitaso:	42 dB
Kylmäaine:	R290
Täyttömäärä:	130 g
Lämpötilaohjaus:	Elektroninen termostaatti
Lämpötila-alue:	+ 2...8°C
Lämpötilaluokitus:	3
Toimintaolosuhteet:	Minimi + 16 °C Maksimi + 25 °C / 60% suht.

Kuljetus

Bruttopaino:	273 kg
Pakkauksen koko KxLxS:	1320 x 1260 x 800 mm

Saatavana myös tummanharmaa