

## LPD1500C-P

### Tärkeimmät ominaisuudet

Tefcold LPD1500C-P on palvelumallinen kahvilavetriini, mikä soveltuu moninaiseen tarjoiluun ja esillepanoon. Vitriinissä on 3 lasista hyllyä, joiden alla led-valokiskot. Ulko- ja sisäpinnat lasia / rosteria. Takana vitriinissä lasiset liukuovet.

- puhallinjäähdytteinen
- elektroninen lämpötilaohjaus, digitaalinen lämpötilanäyttö
- 3 säädettävää lasihyllyä sekä pohjataso
- led-valo jokaisen hyllyn alla
- takana liukuovet
- alla säätöjalat ja pyörät
- kaksinkertainen lasi, etulasi huurtumaton



### Tekniset tiedot

Ulkomitat (KxLxS):	1360 x 1505 x 750 mm
Sisämitat (KxLxS):	820 x 1440 x 510 mm
Nettopaino:	275 kg
Nettotilavuus:	244 l
Bruttotilavuus:	480 l
Liitäntäteho:	798 W
Sulatus:	Automaattinen
Energiankulutus:	8,2 kWt / vrk
Äänitaso:	42 dB
Kylmäaine:	R290
Täyttömäärä:	140 g
Lämpötilaohjaus:	Elektroninen termostaatti
Lämpötila-alue:	+ 2...8°C
Lämpötilaluokitus:	3
Toimintaolosuhteet:	Minimi + 16 °C Maksimi + 25 °C / 60% suht.



Saatavana myös tummanharmaa

### Kuljetus

Bruttopaino:	315 kg
Pakkauksen koko KxLxS:	1480 x 1560 x 800 mm