

## LPD1500F-P

### Tärkeimmät ominaisuudet

Tefcold LPD1500F-P on palvelumallinen kahvilavetriini, mikä soveltuu moninaiseen tarjoiluun ja esillepanoon. Vitriinissä on 2 lasista hyllyä, joiden alla led-valokiskot. Ulko- ja sisäpinnat lasia / rosteria. Takana vitriinissä lasiset liukuovet.

- puhallinjäähdytteinen
- elektroninen lämpötilaohjaus, digitaalinen lämpötilanäyttö
- 2 säädettävää lasihyllyä sekä pohjataso
- led-valo jokaisen hyllyn alla
- takana liukuovet
- alla säätöjalat ja pyörät
- kaksinkertainen lasi, etulasi huurtumaton



### Tekniset tiedot

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ulkomitat (KxLxS):  | 1209 x 1505 x 745 mm                          |
| Sisämitat (KxLxS):  | 670 x 1440 x 510 mm                           |
| Nettopaino:         | 262 kg  |
| Nettotilavuus:      | 244 l   |
| Bruttotilavuus:     | 480 l   |
| Liitäntäteho:       | 685 W   |
| Sulatus:            | Automaattinen                                 |
| Energiankulutus:    | 8,37 kWt / vrk                                |
| Äänitaso:           | 42 dB   |
| Kylmäaine:          | R290  |
| Täyttömäärä:        | 140 g   |
| Lämpötilaohjaus:    | Elektroninen termostaatti                     |
| Lämpötila-alue:     | + 2...8°C                                     |
| Lämpötilaluokitus:  | 3   |
| Toimintaolosuhteet: | Minimi + 16 °C<br>Maksimi + 25 °C / 60% suht. |

### Kuljetus

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Bruttopaino:           | 310 kg               |
| Pakkauksen koko KxLxS: | 1320 x 1560 x 800 mm |



Saatavana myös tummanharmaa