

LPD900C-P

Tärkeimmät ominaisuudet

Tefcold LPD900C-P on palvelumallinen kahvilavitriini, mikä soveltuu moninaiseen tarjoiluun ja esillepanoon. Vitriinissä on 3 lasista hyllyä, joiden alla led-valokiskot. Ulko- ja sisäpinnat lasia / rosteria. Takana vitriinissä lasiset liukuovet.

- puhallinjäähdytteinen
- elektroninen lämpötilaohjaus, digitaalinen lämpötilanäyttö
- 3 säädettävää lasihyllyä sekä pohjataso
- led-valo jokaisen hyllyn alla
- takana liukuovet
- alla säätöjalat ja pyörät
- kaksinkertainen lasi, etulasi huurtumaton



Tekniset tiedot

Ulkomitat (KxLxS):	1360 x 905 x 750 mm
Sisämitat (KxLxS):	820 x 840 x 510 mm
Nettopaino:	204 kg
Nettotilavuus:	158 l
Bruttotilavuus:	238 l
Liitäntäteho:	598 W
Sulatus:	Automaattinen
Energiankulutus:	5,3 kWt / vrk
Äänitaso:	42 dB
Kylmäaine:	R290
Täyttömäärä:	110 g
Lämpötilaohjaus:	Elektroninen termostaatti
Lämpötila-alue:	+ 2...8°C
Lämpötilaluokitus:	3
Toimintaolosuhteet:	Minimi + 16 °C Maksimi + 25 °C / 60% suht. Ilmankosteus

Kuljetus

Bruttopaino:	235 kg
Pakkauksen koko KxLxS:	1480 x 960 x 800 mm

Saatavana myös tummanharmaa

Fenno Laitepalvelut

Petikontie 20
01720 Vantaa

p. 020 1102 800
info@fennoservices.fi

Y-tunnus FI 261 3726-7
www.fennoservices.fi